

PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE

LÅGER . TRÅDVARER . GETACORE . MASSIV TRÆ . LAMINAT



DESIGNA[®]
TIL DIN HVERDAG

LÅGER



Regelmæssig rengøring

Anvend en blød klud opvredet i lunkent vand, der gerne må være tilsat et almindelig rengøringsmiddel uden farvestoffer og skuremiddel. Efterfølgende tørres der efter med en blød klud for at undgå striber.

Pletter

Bør fjernes så hurtig som mulig for at forhindre dem i at trænge ned i materialerne.

VIGTIGT

Det gælder for alle køkkenlåger, at rengøringsmidler med slibemidler under ingen omstændigheder må anvendes. Ligeledes må der aldrig anvendes en grov skuresvamp, da denne – ligesom slibemidler – vil ødelægge lågens overflade.

Folie

Det er kun i begrænset omfang muligt at fjerne pletter, der er tørret ind. Man kan evt. forsøge at skrubbe blidt med en opvaskeborste påført en opløsning af varmt vand og brun sæbe. Derefter vaskes sæberesterne væk med lunkent vand og området aftørres med en tør blød klud.

Laminat og melamin

Rengøres med en blød klud opvredet i en opløsning af vand og klorin. Det er vigtigt, at der i denne proces er sørget for god udluftning samt, at man passer på tilstødende overflader, da ikke alle materialer kan tåle denne type rengøringsmidler. Derefter vaskes lågerne af med lunkent vand og tørres af med en tør blød klud. Eventuelt kan man forsøge med laminatrens.

Malede låger

Rengøres med en blød klud opvredet i lunkent vand, der gerne må være tilsat et almindelig rengøringsmiddel uden farvestoffer og skuremiddel. Efterfølgende tørres der efter med en blød klud for at undgå striber.

Højglans folie og malede låger

Ved normal brug af højglans-fronter kan der forekomme små ridser i overfladen. Rengøres med blød klud opvredet i lunkent vand, der gerne må være tilsat et almindelig rengøringsmiddel uden farvestoffer og skuremiddel. Efterfølgende tørres der efter med en blød klud for at undgå striber.

Linoleum

Linoleum tåler ikke affedtende midler, herunder brun sæbe. Det anbefales, at man med jævne mellemrum – ca. 3-4 gange årligt eller efter behov bruger et linoleums plejemiddel. Rengøres med en blød klud opvredet i en opløsning af vand og et neutralt rengøringsmiddel. Er pletten stadig til stede, kan man eventuelt prøve med et special grundrengøringsmiddel til linoleum og derefter behandle lågen med et linoleums plejemiddel.

Finér

Finér skal altid rengøres og tørres af i fiberretningen.

DESIGNA®

TIL DIN HVERDAG

BORDPLADER

MASSIV TRÆ



Generelt

Pladerne er fra fabrikken leveret med enten en grundoliering på for og bagside samt kanter eller alternativt overflade af grundoliering + en topcoatbehandling (en mellemslibning og en ekstra oliebehandling). Nogle træsorter leveres med en hvidolieret overflade.

En massiv træsbordplade kræver en jævnlig vedligeholdelse med en olie, der passer til den leverede overflade.

Rengøring

Til daglig rengøring anbefales varmt vand og aftørring med ren opvredet klud. Undgå brug af sulfo i daglig brug, da det er fedtopløsende. Undgå også brug af skurepulver, da det giver en matteret overflade.

Oliering

En massiv træbordplade skal de første 4-6 uger behandles 1-2 gange pr. uge indtil pladen er mættet med olie, og derved opnår en smudsafvisende overflade.

Herefter efter behov ca. hver 3. måned. Når bordpladen syner lidt mat i overfladen, er det tegn på, at den igen trænger til olie.

Pladen rengøres og påføres et tyndt lag olie som fordeles jævnt over hele pladen. Husk kanter, især kanten rundt om vasken. Eventuel overskydende olie fordeles til steder hvor pladen suger mere. Er der endnu overskydende olie aftørres dette efter få minutter. Fjernes denne olie ikke, skabes der skjolder i overfladen.

Oliering kan efterfølges af let slibning med polérsvamp.

Ridser og trykmærker

Små ridser i overfladen fjernes let med sandpapir korn 180-220. Slib i olien - så opnås et godt resultat. Afslut evt. med polérsvamp.

Trykmærker kan ofte varmes op. Et fugtigt stykke stof lægges på trykmærket, hvorefter der varmes med spidsen af strygejernet på højeste varmestyrke. Træet vil herved "rejse" sig igen.

Der anbefales altid brug af skærebræt og varmeskåner.

HUSK

Olieklude kan selvantænde. Brugte klude skal afbrændes eller opbevares i glas med tætsluttende låg. Olie skal opbevares tørt og frostfri samt utilgængelig for børn

DESIGNA®
TIL DIN HVERDAG

BORDPLADER LAMINAT



Generelt

Bordplader i laminat kræver kun minimal vedligeholdelse.

Der anvendes kun de bedste højtrykslaminater fra førende leverandører i Europa. Laminaterne er meget modstandsdygtige over for almindelig brug i køkkenet.

Almindelig rengøring

Til daglig rengøring anbefales varmt vand med opvaskemiddel og brug af almindelig klud.

Pletter afsat over længere tid, såsom kaffe eller the, kan normalt fjernes med et fortyndet opløsningsmiddel.

Start altid med at bruge den mildeste metode. Vask altid efter med rent lunkent vand.

Undgå brug af skurepulver samt nylonsvampe, da dette vil mattere pladen.

Ved grundig rengøring kan anvendes laminatrens. Det fås normalt hos materialister eller i køkkenbutikker.

Stærkt farvende produkter eller blegemidler skal aftørres hurtigt for at undgå misfarvninger.

Ridser

Skår eller ridser i laminaten kan i visse tilfælde fyldes med color-core, som kan fås i et udvalg af farver.

Der anbefales altid brug af skærebræt.

Varmeskader

En DESIGNA-laminatplade tåler varme op til 170 grader C. i kort tid. En varm stegepande kan være op til 300 grader C på undersiden, når den er varmest.

Der anbefales altid brug af varmeskåner.

Misfarvninger fra overophedning, samt brandmærker kan normalt ikke fjernes.

BORDPLADER GETACORE



Generelt

Getacore er et slidstærkt produkt, gennemfarvet og porefrit som i dagligdagen er nem at vedligeholde.

Daglig rengøring

Er tilstrækkelig med en hårdt opvredet klud med varmt vand tilsat alm. opvaskemiddel. Dette fjerner de fleste fedtpletter.

Ved mere hårdføre pletter som cigaretmærker, aflejring fra the eller kaffe anvendes et skuremiddel opløst i vand. Gør bordpladen fugtig og slib i cirkelbevægelser, indtil pletten er fjernet. Denne fremgangsmåde anvendes også i Getacore vaske som er blevet snavsede efter f.eks kaffe eller the.

Små ridser

Små ridser fjernes med slibemiddel. Start med en grovere korn f.eks. 180 eller Scotch-Brite. Herefter poleres med korn 320. Der skal poleres i cirkelbevægelse. Man kan med fordel anvende excentersliber. Sørg for at hver gang man skifter kornstørrelse øges sliberadius, så man får en jævn overgang. I nogle tilfælde er det fornuftigt at polere hele pladen for at bibeholde en ensartet overflade. Afhængig af den afsluttende glans, kan pladen slibes med endnu mindre kornstørrelse.

Varmeskader

En GetaCore bordplade tåler varme op til 170 grader C. i kort tid. En varm stegepande kan dog være op til 300 grader C på undersiden når den er varmest. DESIGNA anbefaler derfor altid brug af varmeskåner. Misfarvninger fra overophedning som går dybere ned i pladen kan normalt ikke fjernes. Se mekaniske skader.

Mekaniske skader

Er uheldet ude, hvor tunge ting eller skarpe genstande tabes og forårsager slagmærker, kontakt venligst forhandler, som kan hjælpe med at få pladen repareret, så det igen fremstår som nyt.

Kemikalier

Stærke kemikalier og syrer, som kommer på bordpladen, bør fjernes omgående. Skyl efter med rigeligt vand. Efterfølgende afvaskes pladen med sulfovand.

TRÅDVARER



Stålindsatse og trådvarer

Der anvendes kun forseglede trådvarer, hvilket betyder at f.eks. rustpletter ikke fremkommer. Trådvarer renses med vand og klorin, undgå ridsende rengøringsmidler.

Kuglelejer/Rullehjul og skuffeskiner kræver ingen vedligeholdelse og skal ikke smøres. De kan dog smøres med alm. symaskineolie.